

# Arte na Panificação

## AMASSADEIRA ESPIRAL

AE05G2 | AE10G2 | AE15G2



**Velocidade V1:**  
realiza a mistura  
inicial dos  
ingredientes

**Velocidade V2:**  
amassa e atinge o  
"ponto de véu"  
de massas  
convencionais

**Velocidade ME:**  
amassa e atinge o  
"ponto de véu"  
de massas especiais com  
alto nível de hidratação

**3**  
velocidades



Também na opção de uma  
velocidade nos modelos  
**AE05G2 e AE10G2**

**G.PANIZ**

A marca que o profissional confia.



# Arte na Panificação

## AMASSADEIRA ESPIRAL

AE05G2 | AE10G2 | AE15G2



- ✓ Painel de controle digital frontal na versão de TRÊS velocidades. Painel de controle analógico frontal na versão de UMA velocidade da AE05G2 e AE10G2;
- ✓ Variação de velocidades através de inversor de frequência na versão de três velocidades;
- ✓ Cuba giratória em aço inox 304 estampada em peça única;
- ✓ Ampla abertura da grade;
- ✓ Batedor espiral em ferro fundido;
- ✓ Mecânica robusta com correntes e correias;
- ✓ Baixo nível de ruído;
- ✓ Estrutura robusta e compacta, em aço carbono com pintura branca ou em aço inox.



**Versão de uma velocidade**

	AE05 G2	AE10 G2	AE15 G2
Capacidade de massa pronta	5 kg	10 kg	15 kg
Tensão	127 V ou 220 V (monofásico)	127 V ou 220 V (monofásico)	220 V (monofásico) 220 V ou 380 V (trifásico)
Motor	½ Cv	1 Cv	1,1/2 Cv
Consumo	0,88 kW/h	1,54 kW/h	1,80 kW/h
Peso	40 kg	57 kg	87 kg
Medidas (AxLxC)	570 x 294 x 577 mm	610 x 369 x 665 mm	803 x 369 x 814 mm
Velocidades	1 ou 3	1 ou 3	3
Velocidades RPM (Cuba/Espiral) 3 velocidades	V1 (9/94), V2 (18/178), ME (24/255)	V1 (10/105), V2 (20/210), ME (30/315)	V1 (12/120), V2 (24/241), ME (30/301)
Velocidades RPM (Cuba/Espiral) 1 velocidade	V1 19/198	V1 22/234	-

**G.PANIZ**

A marca que o profissional confia.